

**W 2000-180 (606429460) Amoladora angular**  
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606429460  
EAN 4007430341075



Ilustración representativa



- Motor robusto
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

## Valores técnicos

### Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	180 mm // 7 "
Potencia suministrada	1370 W
Revoluciones marcha en vacío	8450 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5600 rpm
Par de giro	10 Nm / 89 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	5 kg / 11 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

### Vibración

Rectificado de superficie	6.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- Llave de agujeros frontales
- Cubierta protectora
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Tuerca de dos agujeros