

RSEV 17-125 (603829620) Amoladoras de renovación
(110-120 V / 50 - 60 Hz); MetaLoc

Nº de pedido 603829620
EAN 4061792177246



Ilustración representativa



- Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
- Sistema universal utilizable para un rectificado libre de polvo en áreas interiores y exteriores
- Cubierta antiestática de succión, desmontable sin herramientas, para usar como amoladora angular con cubierta protectora
- Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
- Alto nivel de progreso del trabajo gracias al robusto motor Marathon de Metabo de gran fuerza de arrastre
- Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
- Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones

Valores técnicos

Valores característicos

Ø de la muela hueca	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	2800 - 9600 rpm
Potencia nominal absorbida	1700 W
Potencia suministrada	1040 W
Revoluciones bajo carga nominal	9600 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de dos agujeros
Muela abrasiva diamantada hormigón "classic"
Muela abrasiva diamantada hormigón "classic"
Llave de agujeros frontales
Llave de agujeros frontales
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Maletín MetaLoc
Maletín MetaLoc
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Cubierta de aspiración GED 125
Cubierta de aspiración GED 125
Brida de apoyo
Brida de apoyo