



Martillo combinado electrónico KHE 2444

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Nº de pedido **606154420**
Código EAN **4007430213167**

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2,3 J
Número máx. de golpes	5.400 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.230 /min
Revoluciones bajo carga nominal	880 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2,4 kg
Longitud del cable	4 m

Suministro estándar

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Empuñadura adicional, Tope de profundidad, Maletines profesionales