




Quebrantadores

IFP - fijos

IRP - giratorios



A TOOL FOR EVERY JOB



Sectores y campos de aplicación



			IFP	IRP
 Demolición y restructuración	Demolición ligera	• Demolición de estructuras en muros • Cerámica • Piedra natural • Reestructuración de interiores • Hormigón aireado curado en autoclave	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	Demolición de estructuras en hormigón no armado	• Demolición primaria de hormigón ligero y normal • Demolición primaria de hormigón pesado • Elementos en paredes • Demolición secundaria	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	Demolición de estructuras mixtas de acero y hormigón	• Demolición primaria de hormigón armado ligero y normal • Demolición primaria de hormigón armado pesado • Demolición secundaria de pavimentos, losas y vigas • Separación de hierros de armadura de pilares y montantes • Hormigón reforzado con fibra • Corte de hierros de armadura y refuerzos de acero	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	Demolición de edificios y estructuras metálicas	• Demolición de refinерías • Corte de estructuras en metal y acero • Corte de viguetas/vigas de acero • Corte de refuerzos		
	Selección y Carga	• Selección • Carga • Gestión de residuos • Rehabilitación de emplazamientos		
	Demolición de pavimentos	• Asfalto • Hormigón • Superficies de composite	○ ○ ○	○ ○ ○
 Reciclaje	Transformación	• Transformación de chatarra • Corte de neumáticos • Transformación de vagones ferroviarios • Transformación de automóviles, camiones y vehículos en general • Corte de depósitos		
	Movimentación y selección	• Movimentación de chatarra • Selección de chatarra • Residuos urbanos • Escorias industriales • Madera y neumáticos		
	Reducción y selección	• Reducción y selección de materiales de reciclaje en canteras	○	○

Quebrantadores fijos IFP y giratorios IRP

Fruto de un avanzado know how tecnológico, los quebrantadores fijos (IFP) y giratorios (IRP) han sido proyectados y realizados por Indeco con los elevados estándares cualitativos ya distintivos de sus famosos martillos demolidores. Gracias al uso de materiales a la vanguardia de la tecnología, como los aceros especiales superresistentes HARDOX®, los quebrantadores Indeco pueden soportar fuertes presiones, desgaste, abrasión y usos prolongados en cualquier situación. Los quebrantadores giratorios IRP son instrumentos ideales en la demolición primaria de edificios, estructuras verticales, pavimentos, soleras y muros exteriores. En la versión fija IFP, so perfectos para la demolición secundaria de materiales y estructuras de hormigón armado y para el reciclaje efectuado mediante la separación del hormigón y el hierro de la armadura. La especial geometría de los quebrantadores Indeco ha sido estudiada para obtener la menor variación de fuerza posible entre el momento inicial (apertura máxima) y el final (apertura mínima), de modo que se incrementa la constancia y la eficacia de la acción del quebrantador y se reducen los tiempos de trabajo y las tensiones transmitidas a la excavadora. El sistema hidráulico dispone de una "válvula de regeneración" que permite un cierre en vacío más rápido de la mordaza móvil, de modo que se aplica toda la fuerza disponible solo durante el desmenuzamiento del material y se aumenta la productividad. Otras importantes características que mejoran la eficacia de los quebrantadores Indeco en el tiempo son: la posibilidad de regular la separación entre las cuchillas situadas en el interior de las mordazas, para conseguir un corte más eficiente de las varillas de hierro de la armadura; los dientes de la mordaza móvil intercambiables (soldados sobre una placa atornillada y asegurada mediante cierres especiales) para una siempre óptima penetración en el material a demoler.



Características de los quebrantadores Indeco





Datos técnicos	IFP 8 X	IFP 13 X	IFP 19 X
Tipos de máquinas	1 4	1 4 5	4 5
Peso excavadora	6 ÷ 18 ton	10 ÷ 21 ton	16 ÷ 30 ton
Peso operativo accesorio*	750 Kg	1300 Kg	1800 Kg
Apertura máx.	650 mm	810 mm	900 mm
Altura	1700 mm	1900 mm	2100 mm
Anchura	980 mm	1190 mm	1470 mm
Anchura mordaza	345 mm	400 mm	450 mm
Caudal de aceite	80 ÷ 200 l/min	120 ÷ 200 l/min	140 ÷ 220 l/min
Presión máxima de trabajo	350 bar	350 bar	350 bar
Fuerza máxima en la punta	50 ton	65 ton	80 ton
Fuerza máxima de las tijeras	160 ton	210 ton	265 ton
Largo tijera	100 mm	180 mm	240 mm
Máximo diámetro de corte	40 mm	40 mm	45 mm
Tiempo mín. de cierre	2 s**	2 s**	3 s**
Tiempo mín. de apertura	1 s	1 s	1,5 s
Conexiones hidráulicas	3/4"	3/4"	3/4"
Compatibilidad de la base	HP 1200	HP 2000 - HP 2500	HP 3000 ÷ HP 4000

*El peso operativo del accesorio incluye el soporte de sujeción de acuerdo con los estándares de fabricación de Indeco. Posibles diferencias de peso podrían depender de la distinta configuración del soporte.

**válvula de regeneración no prevista

Leyenda máquinas




Datos técnicos	IFP 28 X	IFP 35 X	IFP 45 X
Tipos de máquinas	4 5	5	5
Peso excavadora	20 ÷ 45 ton	28 ÷ 55 ton	33 ÷ 65 ton
Peso operativo accesorio*	2800 Kg	3450 Kg	4550 Kg
Apertura máx.	1000 mm	1190 mm	1290 mm
Altura	2440 mm	2590 mm	3100 mm
Anchura	1540 mm	1630 mm	1900 mm
Anchura mordaza	520 mm	560 mm	600 mm
Caudal de aceite	150 ÷ 250 l/min	180 ÷ 260 l/min	180 ÷ 300 l/min
Presión máxima de trabajo	350 bar	350 bar	350 bar
Fuerza máxima en la punta	105 ton	120 ton	150 ton
Fuerza máxima de las tijeras	355 ton	380 ton	470 ton
Largo tijera	240 mm	240 mm	240 mm
Máximo diámetro de corte	50 mm	50 mm	60 mm
Tiempo mín. de cierre	2 s	2,5 s	2,5 s
Tiempo mín. de apertura	2 s	2,5 s	2,5 s
Conexiones hidráulicas	1"	1"	1"
Compatibilidad de la base	HP 5000	HP 7000 - HP 9000	HP 7000 - HP 9000

Nota: todas las ilustraciones y los datos numéricos de este catálogo son puramente indicativos y están sujetos a cambios a nuestra discreción sin previo aviso. Nos reservamos por tanto el derecho a modificarlos con el objetivo de mejorar y desarrollar constantemente nuestros productos.

la compatibilidad

Sugerencia de uso en una máquina con peso total de (toneladas):





Datos técnicos	IRP 5 X	IRP 11 X	IRP 18 X	IRP 23 X
Tipos de máquinas	1 4	1 4 5	4 5	4 5
Peso excavadora	5 ÷ 12 ton	10 ÷ 25 ton	14 ÷ 30 ton	18 ÷ 36 ton
Peso operativo accesorio*	570 Kg	1150 Kg	1700 Kg	2300 Kg
Apertura máx.	500 mm	660 mm	820 mm	900 mm
Altura	1590 mm	1860 mm	2280 mm	2510 mm
Anchura	700 mm	1000 mm	1300 mm	1450 mm
Anchura mordaza	295 mm	340 mm	410 mm	450 mm
Caudal de aceite	50 ÷ 120 l/min	80 ÷ 200 l/min	120 ÷ 200 l/min	140 ÷ 220 l/min
Presión máxima de trabajo	300 bar / 220 bar**	350 bar	350 bar	350 bar
Fuerza máxima en la punta	40 ton	50 ton	65 ton	80 ton
Fuerza máxima de las tijeras	130 ton	170 ton	210 ton	265 ton
Largo tijera	80 mm	100 mm	180 mm	240 mm
Máximo diámetro de corte	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Tiempo mín. de cierre	1,5 s***	2 s***	2 s***	3 s***
Tiempo mín. de apertura	1 s	1 s	1 s	1,5 s
Conexiones hidráulicas	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Alcance máximo de rotación	10 l/min	20 l/min	25 l/min	25 l/min
Presión máxima rotación	110 bar	110 bar	110 bar	110 bar
Conexiones hidráulicas para la rotación	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilidad de la base	HP 900	HP 1200	HP 2000 - HP 2500	HP 3000 ÷ HP 4000

*El peso operativo del accesorio incluye el soporte de sujeción de acuerdo con los estándares de fabricación de Indeco. Posibles diferencias de peso podrían depender de la distinta configuración del soporte.

**versión de baja presión

***válvula de regeneración no prevista

Leyenda máquinas



Datos técnicos	IRP 29 X	IRP 36 X	IRP 45 X
Tipos de máquinas	5	5	5
Peso excavadora	25 ÷ 45 ton	30 ÷ 55 ton	38 ÷ 65 ton
Peso operativo accesorio*	2950 Kg	3600 Kg	4500 Kg
Apertura máx.	960 mm	1050 mm	1150 mm
Altura	2645 mm	2800 mm	3150 mm
Anchura	1470 mm	1480 mm	1650 mm
Anchura mordaza	490 mm	520 mm	570 mm
Caudal de aceite	150 ÷ 250 l/min	150 ÷ 250 l/min	180 ÷ 300 l/min
Presión máxima de trabajo	350 bar	350 bar	350 bar
Fuerza máxima en la punta	95 ton	105 ton	120 ton
Fuerza máxima de las tijeras	325 ton	355 ton	380 ton
Largo tijera	240 mm	240 mm	240 mm
Máximo diámetro de corte	50 mm	50 mm	50 mm
Tiempo mín. de cierre	2 s	2 s	2,5 s
Tiempo mín. de apertura	2 s	2 s	2,5 s
Conexiones hidráulicas	1"	1"	1"
Alcance máximo de rotación	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Presión máxima rotación	110 bar	110 bar	110 bar
Conexiones hidráulicas para la rotación	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilidad de la base	HP 5000	HP 7000 - HP 9000	HP 7000 - HP 9000

Nota: todas las ilustraciones y los datos numéricos de este catálogo son puramente indicativos y están sujetos a cambios a nuestra discreción sin previo aviso. Nos reservamos por tanto el derecho a modificarlos con el objetivo de mejorar y desarrollar constantemente nuestros productos.

la compatibilidad

Sugerencia de uso en una máquina con peso total de (toneladas):

